

Teilekapazität der RÖSLER Fliehkraftanlagen und Vibratoren

Typ	HBFE 02	HBFE 02.2E	HBFE 02.3E	HBFE 06 SA	HBFE 15 SA	HBFE 35 SA	HBFE 55 SA	HBFE 65 SA	HBR 22 S	HBR 42 S	HBR 62 S
Technische Daten											
Gesamtvolumen Liter	12	je 12	je 12	65	120	260	330	410	220	420	620
ØChargengewicht kg	8	je 8	je 8	20 - 35	100	150 - 250	200	225	ca. 160	ca. 300	ca. 450
Aussen-Ø mm	321	je 321	je 321	545	700	900	1060	1170	1200	1520	1695
Innen-Ø mm	295	je 295	je 295	504	630	815	925	1035	260	365	430
Leergewicht kg	170	680	800	500	1100	2250	2900	2950	690	1020	1300
Platzbedarf Länge x Breite mm	850 x 510	1240 x 880	1780 x 880	1900 x 1300	2300 x 1570	3150 x 1445	3475 x 1955	3575 x 2065	1200 x 1340	1520 x 1650	1695 x 1810
Separation											
PU-Beschichtung ** mm	6 - 12	je. 6 - 12	je. 6 - 12	6 - 21	10 - 19	15 - 30	15 - 30	15 - 30	16	20	20
Separation Maße Länge x Breite mm	-	je 245 x 360	je 245 x 360	680 x 500	795 x 600	1060 x 850		1060 x 850	0,26m² 980 x 260	0,46 m² 1260 x 360	0,58 m² 1315 x 430
Antrieb											
Frequenz U/min / 50 Hz	293	je 293	je 293	174	172	121	112	106	1500	1500	1500
Screening speed*** U/min	-	-	-	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000
Absicherung A	16	20	25	20	25	50	50	50	20	35	35
Stromversorgung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Teilekapazität ****											
(Anzahl Teile)											
Azetat Mittelteile					30	80	150	200	100/150	250/350	350/600
Azetat Bügel				100	150	250/350	350/500	450/700	500/600	650/1000	850/2000
Azetat Oberbalken				200	300	400/500	600/700	850/1000	1000/1500	2000/4000	3000/5000
gespritzte Mittelteile					30	80	150	200	100/150	250/350	350/600
gespritzte Bügel				100	150	250/350	350/500	450/700	500/600	650/1000	850/2000
gespritzte Oberbalken				200	300	400/500	600/700	850/1000	1000/1500	2000/4000	3000/5000
Metall Mittelteile					40	50/80	Verbiegungsgefahr / Druck		100	300	450/500
Metall Bügel					150	250			300/500	500/800	700/2000
Metall Oberbalken	0,5 l	2 x 0,5l	3 x 0,5 l	3 l	7 l						
Metall Kleinteile	0,5 l	2 x 0,5l	3 x 0,5 l	3 l	7 l						

* abhängig sowohl von Chips-Typ und Art der Werkstücke, als auch von der gewählten Drehzahl ** abhängig von Form und Größe der Werkstücke

*** für eingebaute Separierung **** Abhängig von der Größe der Teile (Zahlen entsprechen Teile mittlerer Größe)

Technische Änderungen vorbehalten!